# Ficha técnica




## Clave 733

### 1. Descripción del producto:

Disco plano de corte

| | |
|---|---|
| **Dimensiones (in):** | 14 ″ x 1/8 ″ x 1 ″ |
| **Dimensiones (mm):** | 350 x 3.2 x 25.40 |
| **Abrasivo:** | Óxido de Aluminio |
| **Especificación:** | A30PBF-HUM |
| **Máx. rpm:** | 4,400 |
| **Línea:** | HUM® |
| **Vel. Máxima:** | 80 m/s |
| **Refuerzo:** | 1 malla central |



















### Certificación

**Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos.**




Chop Saw

### 1. Aplicación

• Disco muy suave recomendado para el corte de materiales de metal sólido como barras circlulares , cuadradas y soleras.
• Excelente relación precio-rendimiento.

### 2. Instrucciones de operación

• Utilice en máquina chop saw con propósitos de corte.
• Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
• No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

### 3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Siempre utilice guardas de seguridad.
• Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• Nunca intente realizar cortes curvos.
• Nunca utilice un disco que se haya mojado.
• No utilice las caras para operaciones de desbaste.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
• Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

### 4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.

• Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

### 5. Almacenamiento

• Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.

• Los discos no deben ser expuestos a:
(a) Agua u otros solventes.
(b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.

• Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

### 6. Unidades de empaque

• Piezas por caja: 25 unidades.